



## Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	40WQ6-16-0.75A
Подача, м <sup>3</sup> /ч	6
Напор, м.в.с	16
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	0.75
Выходной фланец, DN мм	40
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+45°C
Класс энергосбережения	IE2
Степень защиты, IP	68
Насос предназначен для перекачивания серых и черных, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

## Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	40WQ6-16-0.75A
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304

Установочные размеры серии 40WQ6-16-0.75A

Installation dimension drawing 1  
(corresponding to Table 1)



A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
40	176	480	181	186	71	299	12	75.5

Характеристические кривые 40WQ6-16-0.75A  $n \approx 2900$  об/мин

